



Медико

Автоматическая линия

Характеристики

- Количество моделей : 24
- Колич. используемых люлек : 364 - 518, в зависимости от модели
- Число люлек на одну подвесную качелю : 6 или 7
- В зависимости от модели, Медико Фа Авто снабжена :
 - люлька на 650г максимум
 - люлька на 1000г максимум

Преимущества

- Большая вместимость
- Очень прост в использовании
- Бесшумный
- Автоматизация цикла отдыха
- Приспособленный для использования с формовочной машиной марки Бонгар
- Идеальный для изготовления специальных хлебов
- Компактная линия

Применение

Автоматическая линия *Медико* это совокупность единиц оборудования, осуществляющих деление, загрузку, предварительное брожение и формовку тестовых заготовок. Предназначена в основном для пекарен производительностью 20-50 центнеров муки в месяц и изготавливающих 900 - 1200 изделий в час (батоны или хлебцы).

Принцип функционирования

Поршень, с вакуумным принципом действия, засасывает тесто, выгруженное в воронку **объемного тестоделителя ДВП**, в цилиндр тестоделительного барабана. Регулировка объема тестоделительного барабана позволяет регулировать вес тестозаготовок. **ДВП** поставляется со следующими опциями: с устройством округления на ленте выхода слева или справа, или с моторизованным муконасыпателем. В случае установки с округлителем, на делитель необходимо установить муконасыпатель и ленту с фетровым покрытием. После деления тестозаготовки попадают посредством погрузчика в фетровые люльки камеры предварительного брожения **Медико Авто**. Затем идет цикл отдыха, который может варьировать от 15 до 30 минут. Затем тестозаготовка попадает в формовочную машину (**Модель Мажор Авто**), и формируется между двумя цилиндрами с анти-прилипающим покрытием, а затем поступает под рулон на формовочный коврик. Две фетровые ленты с реверсивным вращением обеспечивают прогрессивное, медленное удлинение и формовку заготовок, после чего удлиненные тестозаготовки выгружаются на откладывающуюся подставку, покрытую фетровой тканью.

Описание шкафа промежуточной расстойки Медико:

Выбор реверсивной загрузки (справа или слева) при сборке шкафа предварительной расстойки и возможность установить объемный делитель перед или за погрузчиком в виде паллеты позволяют устанавливать автоматическую линию Медико даже в небольших пекарнях. Благодаря самонесущему каркасу, шкаф промежуточной расстойки Медико выдерживает крупные нагрузки, но при этом не деформируется. Также обеспечивает бесшумное передвижение подвесных тележек без их блокировки. Линия Медико снабжена погрузчиком в виде паллеты с муконасыпателем, карманообразными подвесными тележками, специально обработанными во избежание прилипания и для поддержания постоянного уровня влажности в тестозаготовках и сменным конвейером под формовочной машиной.

Напряжение : 3 ф + N 400 В 50 Гц

■ ■ ■ Важное примечание :

Выбор Медико, совместимой с автоматической линией, был сделан в зависимости от стандартного темпа и времени расстойки

■ Для того чтобы составить линию, необходимо определить модель машины отвечающей всем требованиям.

Для 800 г. макс., **объемный делитель ДВП 4**
Для 1000 г. макс., **объемный делитель ДВП 5**

Оборудование отвечает :

- Нормам качества ЕЭС и ГОССТАНДАРТ

Автоматическая линия Медико

■ Объёмный делитель оборудованный:

- Воронка из н/стали на 160 кг теста, высота загрузки: 1540 мм
- Барабан из н/стали
- Защитная решетка на воронке
- Счетчик тестовых заготовок
- Защитный кожух ABS
- Регулировка объема и изменения скоростей на передней части делителя
- На колесиках
- Производительность : 900 шт/ч, в автономном режиме: 900-1800 шт/час
- Устройство округления устанавливается на месте.
- Мощность мотора ДВП : 1,5 кВт

■ Шкаф промежуточной расстойки Медико

- Эпоксидное покрытие (пищевой контакт)
- Бактерицидные лампы, вентилятор с ТЭНами
- Отвод тестовых заготовок через моторизованный конвейер направо или налево (уточнить)
- Экстрактор влажности
- Чугунные зубчатые колеса с стальным валом передачи
- Фетровые люльки, фиксируемые с помощью обработанной ленты «велькро»
- Приспособление для округления
- Бесшумная работа
- Подвесной пульт управления
- Электрозащита для формовочной машины Мажор и для конвейера
- Схема управления с низким напряжением: 24 В
- Напряжение в сети : 3 ф + Н 400 В 50/60 Гц

Основные характеристики ДВП 4		ДВП 5
Артикул	99102301	99102302
Кол-во делений	1	1
Ø поршня, мм	120	130
Вместимость загрузочной воронки, кг	160	160
Произв. изделий, шт/час (мин-макс)	900 - 1800	900 - 1800
Вес тестозаготовок, гр (мин-макс)	100-800	150-1000
Мощность, кВт	1,5	1,5
Размеры и вес		
Высота загрузки, мм	1540	1540
Общие размеры, мм(Д x Ш)	1830 x 865	1830 x 865
Вес, кг	500	500

Основные характеристики		3 ТЕ	4 ТЕ
Артикул		29900032	29900152
Установ. мощность, кВт		0,09	0,09
Общие размеры, мм Дл. x Шир.		2450 x 930	3250 x 930
Высота, мм		880	880
Полезная общая высота, мм Дл. x Шир.		1950 x 690	2660 x 690
Вес нетто, кг		140	160

Модель	ФА 10 650-6-74	ФА 10 650-6-84 ФА 10 1000-5-84	ФА 12 650-7-62	ФА 12 650-7-74 ФА 12 1000-6-74
Артикул	CB205461	CB205466 CB205566	CB205481	CB205486 CB205586
Ширина качели	1060	1060	1240	1240
Производительность				
Кол-во качель	74	84	62	74
Кол-во штук в люлек	650 1000	6/444 -	6/504 5/420	7/434 6/444
полезное кол-во	650	6/378	7/364	7/441
Люлек	1000	-	5/370	6/378
Вес заготовок, г (мин-макс)	650 1000	80 - 650 -	80 - 650 -	80 - 650 80 - 1000
Мощность Медико отдельно, кВт	0,95	0,95	0,95	0,95
Мощность соединения Медико со всеми опциями, ДВП, БЛР, Мажор и ТЕ (Вт)	3,6	3,6	3,6	3,6

Опции :

- Люльки из монофиламентарного волокна без доп. оплаты
- Трансферная лента
- Под заказ, высота может быть уменьшена до 2240 мм

■ Формовочная машина Мажор Альфа Авто

- Корпус из литого алюминия
- Облицовка и желоб на входе, покрытие эпоксидное
- Картер из ABS
- Ременной зубчатый привод
- Бесшумная работа
- Лента из 100% водонепроницаемой обработанной шерсти
- Пульт управления слева опционально
- Наклонный прокатный ленточный конвейер
- Максимальный вес заготовок 650 г и более 1000г в автономном режиме

Основные характеристики		Мажор Авто
Артикул		29800373
Загрузка тестозаготовок	вручную	Нет
	автоматически	Да
Устройство безопасности	Чувствительная балка	Нет
Выгрузка тестозаготовок	На выходную ленту	Да
Производ. изд., шт/час		1800
Вес тестозаготовок, гр	От мини до макс.	80 à 1000
Установ. мощность двигателя, кВт		0,55
Габаритные размеры и вес		
Ширина x Длина, мм		1010 x 1250
Высота, мм		690
Высота загрузки, мм		1450
Высота выгрузки, мм		940 на ТЕ
Вес нетто, кг		150